

Медиаконвертер OPT-MC1G



ОПИСАНИЕ

Медиаконвертер OPT-MC1G предназначен для соединения двух разнородных сегментов сети и имеет электрический интерфейс RJ45, а также разъем для модуля SFP, для организации оптического интерфейса.

Поддерживает стандарты:

- IEEE802.3z;
- 802.3x;
- 802.3ab;
- 10/100/1000Base-T (электрический интерфейс);
- 1000Base-SX/LX (оптический интерфейс).

Технические характеристики

- стандарты: IEEE 802.3z, 802.3ab, 802.3x, 10/100/1000Base-T, 1000Base-SX/LX;
- UTP-кабель: Кабель категории 5е или 6, с коннектором RJ45, не более 100 метров;
- оптический кабель: в зависимости от используемого приёмопередатчика SFP;
- скорость передачи данных SFP-порта: 1.25 Гбит/с;
- скорость передачи данных электрического порта: до 1,25 Гбит/с;
- физические габариты (Д×Ш×В): 94 × 70 × 26 мм;
- требования к питанию: постоянный ток 5 вольт, 1-2 ампер.

Условия эксплуатации

- температура хранения: от -40 до +85 °С;
- температура эксплуатации: от 0 до +50 °С;
- относительная влажность: от 0% до 85%.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Артикул
ОптМодуль, Медиаконвертер, 1G, SFP, RJ-45	OPT-MC1G